



中山市晶艺光电科技有限公司
ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

样品承认书

品名: 5*10 白色平面管

规格: ULA-0510WW

编号: 2017-07

客户签字栏		
核准	审核	承认

本公司签字栏		
核准	审核	制作

地址: 广东省中山市南区昌盛路4号

电话: 0760-23886633 23886636 23886632

传真: 0760-23886658

网址: www.jlul.com

电子邮箱: jinglei@jlul.com






PART NO.: ULA-0510WW

White:ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS(Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Chromaticity Coordinates	X	0.2739	---	0.2857	---	IF=20mA
	Y	0.2881	---	0.3183		IF=20mA
Luminous Intensity	IV	500	---	720	mcd	IF=20mA
Viewing Angle	2 θ 1/2	--	120	/	Deg	IF=20mA
Forward voltage	VF	2.6	3.0	3.8	V	IF=20mA

Remark:Viewing angle is the Off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity.

Reverse Voltage.....5V
 Reverse Current(V_R=5V).....20 μ A
 Operating Temperature Range.....-25°C~+80°C
 Storage Temperature Range.....-30°C~+80°C
 Lead Soldering Temperature..... 260°C For 5 Seconds



注：未标注尺寸±0.2mm

客户名称：盈科

工程确认：

日期：



PART NO.: ULA-0510WW

White:ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS

