

1/8"柄径

微型定位钻头

直径：0.0050"-0.1250"
表面光洁度高
亚微粒硬质合金



90° 钻尖角



图标说明参见 第7页

尺寸(in)				无涂层		AlTiN涂层	
D ^{+0.0000 -0.0003}	d	ℓ	L	产品编号	库存	产品编号	库存
0.0050	1/8	0.0250	1 1/2	080-0050.90	●	080-0050L90	●
0.0100	1/8	0.0350	1 1/2	080-0100.90	●	080-0100L90	●
0.0150	1/8	0.0450	1 1/2	080-0150.90	●	080-0150L90	●
0.0200	1/8	0.0500	1 1/2	080-0200.90	●	080-0200L90	●
0.0312	1/8	0.0900	1 1/2	080-0312.90	●	080-0312L90	●
0.0625	1/8	0.2000	1 1/2	080-0625.90	●	080-0625L90	●
0.0938	1/8	0.2000	1 1/2	080-0938.90	●	080-0938L90	●
0.1250	1/8	0.2000	1 1/2	080-1250.90	●	080-1250L90	●

130° 钻尖角



图标说明参见 第7页

尺寸(in)				无涂层		AlTiN涂层	
D ^{+0.0000 -0.0003}	d	ℓ	L	产品编号	库存	产品编号	库存
0.0050	1/8	0.0250	1 1/2	080-0050.130	●	080-0050L130	●
0.0100	1/8	0.0350	1 1/2	080-0100.130	●	080-0100L130	●
0.0150	1/8	0.0450	1 1/2	080-0150.130	●	080-0150L130	●
0.0200	1/8	0.0500	1 1/2	080-0200.130	●	080-0200L130	●
0.0312	1/8	0.0900	1 1/2	080-0312.130	●	080-0312L130	●
0.0625	1/8	0.2000	1 1/2	080-0625.130	●	080-0625L130	●
0.0938	1/8	0.2000	1 1/2	080-0938.130	●	080-0938L130	●
0.1250	1/8	0.2000	1 1/2	080-1250.130	●	080-1250L130	●

080系列优先适用材料排序														
涂层	P ^{Steel ~30HRC}	P ^{Steel 30~40HRC}	H ^{Hardened Steel ~55HRC}	H ^{Hardened Steel ~68HRC}	M ^{Stainless Steel}	K ^{Cast Iron}	N ^{Aluminum}	N ^{Graphite}	N ^{Copper Alloy}	N ^{CFRP}	N ^{Plastic}	N ^{Thermoset Plastic}	N ^{High Density Plastic}	S ^{Nickel / Cobalt}
AlTiN	★	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
无涂层							☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

★：推荐被加工材料☆：适用被加工材料

图标说明参见 第7页